


Szczegół A



Kolejność układania siatek z włókna szklanego

- 1 - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- 2 - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- 3 - siatka układana w narożach otworów



ENERGO SYSTEM
RYBNIK

44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25
tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60
www.energosystemrybnik.pl, biuro@energosystemrybnik.pl

TYTUŁ RYSUNKU: Zbrojenie narożników otworów w elewacji					
TYTUŁ OPRACOWANIA: PBW Termomodernizacji					
NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek mieszkalny ul. Zebrzydowska 6 w Rybniku					
INWESTOR: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku					
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	776/01	NR UPR.	PODPIS	DATA: 05.2015
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Joanna Korbel				SKALA: -
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Joanna Duda		-----		
					NR RYS.: 7
SPRAWDZIŁ					