



Szczegół A



Kolejność układania siatek z włókna szklanego

- 1 - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- 2 - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- 3 - siatka układana w narożach otworów

 ENERGOSYSTEM <small>RYBNIK</small>		<small>44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25 tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, biuro@energosystemrybnik.pl</small>		
TYTUŁ RYSUNKU:		Zbrojenie narożników otworów w elewacji		
TYTUŁ OPRACOWANIA:		PBW Termomodernizacji		
NAZWA I ADRES OBIEKTU:		Budynek mieszkalny ul. Zebrzydowska 18 w Rybniku		
INWESTOR:		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	776/01	NR UPR.	DATA: 05.2015
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Joanna Korbel			SKALA: -
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Joanna Duda		-----	
				NR RYS.: 7
SPRAWDZIŁ				