

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 5*6.0	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNR 4-01 d.1 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 145	m m	 145.000	
				RAZEM	145.000
3	KNR 4-01 d.1 0310-02 analogia	Przemuirowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m3. 14	m ³ m ³	 14.000	
				RAZEM	14.000
4	KNR 4-04 d.1 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR 4-04 d.1 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNR 2-02 d.1 0219-05	Nakrywy kominów, o średniej grubości płyty 7 cm 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich okapów, kotnierzy, pasa nadrynnowego z blachy nie nadającej się do użytku 71.7	m ² m ²	 71.700	
				RAZEM	71.700
8	KNR 4-01 d.1 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm 70	kg kg	 70.000	
				RAZEM	70.000
9	KNR 4-01 d.1 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 65	m ² m ²	 65.000	
				RAZEM	65.000
10	KNR 4-01 d.1 1204-03	Dwukrotne malowanie elewacji tynków gładkich farbami emulsyjnymi z poz 7 65	m ² m ²	 65.000	
				RAZEM	65.000
11	KNR 0-22 d.1 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża 12*60	m ² m ²	 720.000	
				RAZEM	720.000
12	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 120	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
13	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze ciemny brąz poz 1 71.7	m ² m ²	 71.700	
				RAZEM	71.700
14	KNR-W 2-02 d.1 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm 120	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
15	KNR-W 2-02 d.1 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową papą podkładową perforowaną 720	m ² m ²	 720.000	
				RAZEM	720.000
16	KNR I 0-22 d.1 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej o gr. 5,2 mm dkd - krycie z kominkami odpowietrzającymi 720	m ² m ²	 720.000	
				RAZEM	720.000
17	KNR-W 4-01 d.1 0536-02	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm - odcinki pionowe 8*13	m m	 104.000	
				RAZEM	104.000
18	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km wraz z kosztami utylizacji gruzu z poz 4 14	m ³ m ³	 14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 14	m ³ m ³	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
20	KNR 2-02 d.1 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15 m 180	m ² m ²	 180.000	 180.000
				RAZEM	180.000
2		Wymiana instalacji odgromowej			
21	KNR 4-03 d.2 1140-07	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim 220	m m	 220.000	 220.000
				RAZEM	220.000
22	KNR-W 5-08 d.2 0601-15	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących klejonych do dachu 220	szt. szt.	 220.000	 220.000
				RAZEM	220.000
23	KNR-W 5-08 d.2 0606-01	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim 220	m m	 220.000	 220.000
				RAZEM	220.000
24	KNR-W 5-08 d.2 0601-01	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na ścianie z cegły 90	szt. szt.	 90.000	 90.000
				RAZEM	90.000
25	KNR-W 5-08 d.2 0606-03	Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie 130	m m	 130.000	 130.000
				RAZEM	130.000
26	KNR-W 5-08 d.2 0618-01	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 75	szt. szt.	 75.000	 75.000
				RAZEM	75.000
27	KNR-W 5-08 d.2 0613-01	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - głębokość pogrążenia uziomu do 2 m - grunt kat. I-II 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
28	KNP 18 d.2 1348-01.01	Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100 m 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000