

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont dachu					
1		Remont dachu			
d.1	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokość do 10 m jako zabezpieczenie nad wejściem do sklepu oraz droga transportu na dach (brak wjazdu) 15.50*3.50	m ² m ²	54.25	54.25
				RAZEM	54.25
d.1	KNR-W 2-02 1612-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10 m 54.25	m ² m ²	54.25	54.25
				RAZEM	54.25
d.1	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 15.20*7.52	m ² m ²	114.30	114.30
				RAZEM	114.30
d.1	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 3 114.30	m ² m ²	114.30	114.30
				RAZEM	114.30
d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 10.50	m ² m ²	10.50	10.50
				RAZEM	10.50
d.1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 15.20	m m	15.20	15.20
				RAZEM	15.20
d.1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 3	m m	3.00	3.00
				RAZEM	3.00
d.1	KNR-W 4-01 0441-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste rozebranie krokwi 114.30	m ² m ²	114.30	114.30
				RAZEM	114.30
d.1	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 114.30	m ² m ²	114.30	114.30
				RAZEM	114.30
d.1	kalk. własna	Demontaż masztu, szyldu i innych metalowych elementów 4	szt szt	4.00	4.00
				RAZEM	4.00
d.1	KNR-W 4-01 0312-02	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości ponad 1 ceg. (7.50+7.50+15.20) *0.5*0.3	m ³ m ³	4.53	4.53
				RAZEM	4.53
d.1	KNR-W 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu (7.50+7.50+15.20) *0.5	m ² m ²	15.10	15.10
				RAZEM	15.10
d.1	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej (0.1*0.1)*7.60*16	m ³ m ³	1.22	1.22
				RAZEM	1.22
d.1	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 114.30	m ² m ²	114.30	114.30
				RAZEM	114.30
d.1	KNR 2-02 0501-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo 114.30	m ² m ²	114.30	114.30
				RAZEM	114.30
d.1	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0.5	m ³ m ³	0.50	0.50
				RAZEM	0.50
d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej (7.50+7.50+15.20+15.20)*0.5	m ² m ²	22.70	22.70
				RAZEM	22.70
d.1	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z PCV 15.50	m m	15.50	15.50
				RAZEM	15.50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-02 d.1 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z PCV 3.20	m m	3.20	
				RAZEM	3.20
20	KNR 2-02 d.1 0513-01	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
21	KNR 0-18 d.1 2614-01	Montaż elementów wykończeniowych boazeria - podsufitka 15.5*0.5	m ² m ²	7.75	
				RAZEM	7.75
22	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 25.00	m ³ m ³	25.00	
				RAZEM	25.00
23	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 7 25.00	m ³ m ³	25.00	
				RAZEM	25.00
24	d.1 kalk. własna	Koszty wysypiska - wg Rozporządzenia w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska 25.00	m ³ m ³	25.00	
				RAZEM	25.00
2		Ściana graniczna			
25	KNR-W 2-02 d.2 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m 15.50*6.50	m ² m ²	100.75	
				RAZEM	100.75
26	KNR-W 4-01 d.2 0307-02	Naprawa pęknięć, założenie kotew i przemurowanie ciągłe przy użyciu zaprawy cementowej pęknięć grubości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 6	m m	6.00	
				RAZEM	6.00
27	KNR-W 4-01 d.2 0703-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach 15.00*6.3	m ² m ²	94.50	
				RAZEM	94.50
28	KNR-W 4-01 d.2 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 94.50	m ² m ²	94.50	
				RAZEM	94.50
29	KNR 4-01 d.2 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 94.50	m ² m ²	94.50	
				RAZEM	94.50