



Tablica elektryczna - mieszkaniowa: 230/400V - TM

400/230V , 50Hz , IP31, p/t





OPIS ODPŁYWU	Zasilanie	ochrona przepięciowa klasy B+C	kontrola obciążenia napięcia
Moc Pi:	15,2 kW		
Wsp. k _j :	0,78		
Moc Ps:	11,9 kW		

Oświetlenie parter, dzwonek	1,2
Oświetlenie łazienka	0,4

Gniazdo 1-faz przedpokój, garderoba, pokój nr 2 i 3	2,0
Gniazdo 1-faz pokój nr 4, pokój dzienny	2,0
Gniazdo 1-faz kuchnia	1,2
Gniazdo 1-faz piekarnik elektryczny	2,0
Gniazdo 1-faz kuchnia (blat roboczy)	2,1

Gniazda 1-faz łazienka, kocioł C.O.	0,3
Gniazda 1-faz łazienka, pralka	2,0
Gniazda 1-faz łazienka	2,0



Widok 1:10

Rozdzielnica podtynkowa
Global Line
typu KLV-U 3/42-SF
prod. Eaton

PRACOWNIA PROJEKTOWA "A.F.PROJEKT "				
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY RYBNIK UL. RZECZNA 4			
PROJEKT	PBW ADAPTACJI STRYCHU NA MIESZKANIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE.			
TEMAT RYSUNKU	TABLICA MIESZKANIOWA 230/400V - TM. SCHEMAT POGLĄDOWY. WIDOK.			1:10
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Błażej Miguła	SLK/2264/POOE/08	06.2015	
				E-02