

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacja odgromowa			
1	KNR 5-08 d.1 0604-04	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
2	KNR 5-08 d.1 0618-01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		
		35	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
3	KNR 5-08 d.1 0615-03	Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o śr. 18 mm na dachu lub dymniku płaskim	szt.		
		45	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
4	KNR 4-03 d.1 1001-32	Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,RL47 o śr. do 47 mm w cegle	m		
		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
5	KNR 5-08 d.1 0107-04	Rury winidurkowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m		
		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
6	KNR 5-08 d.1 0204-07	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 50 mm ² wciągane do rur - p/a drut ocynkowany FeZn fi 8mm	m		
		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
7	KNR 4-03 d.1 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
8	KNR 4-03 d.1 1014-02	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m ³		
		0.23	m ³	0.230	
				RAZEM	0.230
9	KNR 5-08 d.1 0619-06 analogia	Montaż skrzynki pobierczej na elewacji 150x150x100mm + twarda pokrywa	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 5-08 d.1 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 5-08 d.1 0611-03	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.IV	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
12	KNR 4-03 d.1 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.		
		5	pomiar.	5.000	
				RAZEM	5.000