






SCHEMAT OKIEN DO WYMIANY

ADM II (2019 r.) str. 1

skala 1:50



STOLARKA PCV U=0,9






- WYMIARY UŚREDNIONE.
- PRZED WYKONANIEM OKIEN SPRAWDZIĆ WYMIARY KAŻDEGO OKNA NA MIEJSCU ORAZ PODZIAŁ I KIERUNEK OTWIERANIA SKRZYDEŁ.
- OKNA MUSZĄ POSIADAĆ CIŚNIENIOWE. NAWIEWNIKI OKIENNE (CZERPNIA + OKAP) W KOLORZE BIAŁYM O WYDAJNOŚCI 45,00 m³/h.

lp	powierzchnia okna [m ²]	ilość [szt.]	powierzchnia łączna [m ²]
1	4,33	1	4,33
2	2,55	29	73,95
3	2,56	4	10,24
4	2,40	8	19,20
5	0,72	1	0,72
RAZEM		43	108,44

SCHEMAT OKIEN DO WYMIANY

ADM II (2019 r.) str. 2

skala 1:50



STOLARKA PCV U=0,9






- WYMIARY UŚREDNIONE.
- PRZED WYKONANIEM OKIEN SPRAWDZIĆ WYMIARY KAŻDEGO OKNA NA MIEJSCU ORAZ PODZIAŁ I KIERUNEK OTWIERANIA SKRZYDEŁ.
- OKNA MUSZĄ POSIADAĆ CIŚNIENIOWE. NAWIEWNIKI OKIENNE (CZERPNIA + OKAP) W KOLORZE BIAŁYM O WYDAJNOŚCI 45,00 m³/h.

lp	powierzchnia okna [m ²]	ilość [szt.]	powierzchnia łączna [m ²]
6	4,17	1	4,17
7	2,72	4	10,88
8	4,00	1	4,00
9	3,75	4	15,00
10	4,62	1	4,62
RAZEM		11	38,67

SCHEMAT OKIEN DO WYMIANY

ADM II (2019 r.) str. 3

skala 1:50



STOLARKA PCV U=0,9






- WYMIARY UŚREDNIONE.
- PRZED WYKONANIEM OKIEN SPRAWDZIĆ WYMIARY KAŻDEGO OKNA NA MIEJSCU ORAZ PODZIAŁ I KIERUNEK OTWIERANIA SKRZYDEŁ.
- OKNA MUSZĄ POSIADAĆ CIŚNIENIOWE. NAWIEWNIKI OKIENNE (CZERPNIA + OKAP) W KOLORZE BIAŁYM O WYDAJNOŚCI 45,00 m³/h.

lp	powierzchnia okna [m ²]	ilość [szt.]	powierzchnia łączna [m ²]
11	3,00	1	3,00
12	2,25	8	18,00
13	1,68	2	3,36
14	1,95	1	1,95
15	1,50	3	4,50
RAZEM		15	30,81

SCHEMAT OKIEN DO WYMIANY

ADM II (2019 r.) str. 4

skala 1:50



STOLARKA PCV U=0,9






- WYMIARY UŚREDNIONE.
- PRZED WYKONANIEM OKIEN SPRAWDZIĆ WYMIARY KAŻDEGO OKNA NA MIEJSCU ORAZ PODZIAŁ I KIERUNEK OTWIERANIA SKRZYDEŁ.
- OKNA MUSZĄ POSIADAĆ CIŚNIENIOWE. NAWIEWNIKI OKIENNE (CZERPNIA + OKAP) W KOLORZE BIAŁYM O WYDAJNOŚCI 45,00 m³/h.

lp	powierzchnia okna [m ²]	ilość [szt.]	powierzchnia łączna [m ²]
16	3,75	3	11,25
17	3,36	1	3,36
18	3,15	2	6,30
19	1,73	2	3,46
20	1,56	3	4,68
RAZEM		11	29,05

SCHEMAT OKIEN DO WYMIANY

ADM II (2019 r.) str. 5

skala 1:50



STOLARKA PCV U=0,9





- WYMIARY UŚREDNIONE.
- PRZED WYKONANIEM OKIEN SPRAWDZIĆ WYMIARY KAŻDEGO OKNA NA MIEJSCU ORAZ PODZIAŁ I KIERUNEK OTWIERANIA SKRZYDEŁ.
- OKNA MUSZĄ POSIADAĆ CIŚNIENIOWE. NAWIEWNIKI OKIENNE (CZERPNIA + OKAP) W KOLORZE BIAŁYM O WYDAJNOŚCI 45,00 m³/h.

lp	powierzchnia okna [m²]	ilość [szt.]	powierzchnia łączna [m²]
21	3,60	1	3,60
22	2,10	2	4,20
23	3,15	3	9,45
24	1,04	1	1,04
25	1,69	6	10,14
RAZEM		13	28,43

SCHEMAT OKIEN DO WYMIANY

ADM II (2019 r.) str. 6

skala 1:50



STOLARKA PCV U=0,9






- WYMIARY UŚREDNIONE.
- PRZED WYKONANIEM OKIEN SPRAWDZIĆ WYMIARY KAŻDEGO OKNA NA MIEJSCU ORAZ PODZIAŁ I KIERUNEK OTWIERANIA SKRZYDEŁ.
- OKNA MUSZĄ POSIADAĆ CIŚNIENIOWE. NAWIEWNIKI OKIENNE (CZERPNIA + OKAP) W KOLORZE BIAŁYM O WYDAJNOŚCI 45,00 m³/h.

lp	powierzchnia okna [m²]	ilość [szt.]	powierzchnia łączna [m²]
26	3,57	1	3,57
26	2,72	1	2,72
28	4,88	1	4,88
29	3,30	1	3,30
RAZEM		4	14,47
RAZEM str. 1-6		97	249,87

SCHEMAT OKIEN DO WYMIANY

ADM II (2019 r.) str. 7

skala 1:50



STOLARKA PCV U=1,1






- WYMIARY UŚREDNIONE.
- PRZED WYKONANIEM OKIEN SPRAWDZIĆ WYMIARY KAŻDEGO OKNA NA MIEJSCU ORAZ PODZIAŁ I KIERUNEK OTWIERANIA SKRZYDEŁ.
- OKNA MUSZĄ POSIADAĆ CIŚNIENIOWE. NAWIEWNIKI OKIENNE (CZERPNIA + OKAP) W KOLORZE BIAŁYM O WYDAJNOŚCI 45,00 m³/h.

lp	powierzchnia okna [m²]	ilość [szt.]	powierzchnia łączna [m²]
1	5,31	1	5,31
2	2,70	2	5,40
3	5,64	1	5,64
4	2,25	3	6,75
5	3,60	2	7,20
RAZEM		9	30,30

SCHEMAT OKIEN DO WYMIANY

ADM II (2019 r.) str. 8

skala 1:50



STOLARKA PCV U=1,1



- WYMIARY UŚREDNIONE.
- PRZED WYKONANIEM OKIEN SPRAWDZIĆ WYMIARY KAŻDEGO OKNA NA MIEJSCU ORAZ PODZIAŁ I KIERUNEK OTWIERANIA SKRZYDEŁ.
- OKNA MUSZĄ POSIADAĆ CIŚNIENIOWE. NAWIEWNIKI OKIENNE (CZERPNIĄ + OKAP) W KOLORZE BIAŁYM O WYDAJNOŚCI 45,00 m³/h.

lp	powierzchnia okna [m²]	ilość [szt.]	powierzchnia łączna [m²]
6	2,56	5	12,80
7	3,35	1	3,35
8	1,44	2	2,88
9	4,62	1	4,62
10	2,55	2	5,10
RAZEM		11	28,75

SCHEMAT OKIEN DO WYMIANY

ADM II (2019 r.) str. 9

skala 1:50



STOLARKA PCV U=1,1

- WYMIARY UŚREDNIONE.
- PRZED WYKONANIEM OKIEN SPRAWDZIĆ WYMIARY KAŻDEGO OKNA NA MIEJSCU ORAZ PODZIAŁ I KIERUNEK OTWIERANIA SKRZYDEŁ.
- OKNA MUSZĄ POSIADAĆ CIŚNIENIOWE. NAWIEWNIKI OKIENNE (CZERPNIA + OKAP) W KOLORZE BIAŁYM O WYDAJNOŚCI 45,00 m³/h.

lp	powierzchnia okna [m²]	ilość [szt.]	powierzchnia łączna [m²]
11	4,53	1	4,53
12	2,55	3	7,65
RAZEM		4	12,18
RAZEM str.7-9		24	367,69