






SCHEMAT OKIEN DO WYMIANY (ADM I (2019 r.) str. 1

skala 1:50



STOLARKA PCV






- WYMIARY UŚREDNIONE.
- PRZED WYKONANIEM OKIEN SPRAWDZIĆ WYMIARY KAŻDEGO OKNA NA MIEJSCU ORAZ PODZIAŁ I KIERUNEK OTWIERANIA SKRZYDEŁ.
- OKNA MUSZĄ POSIADAĆ CIŚNIENIOWE. NAWIEWNIKI OKIENNE (CZERPNIA + OKAP) W KOLORZE BIAŁYM O WYDAJNOŚCI 45,00 m³/h.

lp	powierzchnia okna [m ²]	ilość [szt.]	powierzchnia łączna [m ²]
1	2,72	2	5,44
2	1,92	1	1,92
3	1,44	1	1,44
4	1,76	1	1,76
5	4,64	1	4,64
RAZEM		6	15,20

SCHEMAT OKIEN DO WYMIANY

ADM I (2019 r.) str. 2

skala 1:50



STOLARKA PCV






- WYMIARY UŚREDNIONE.
- PRZED WYKONANIEM OKIEN SPRAWDZIĆ WYMIARY KAŻDEGO OKNA NA MIEJSCU ORAZ PODZIAŁ I KIERUNEK OTWIERANIA SKRZYDEŁ.
- OKNA MUSZĄ POSIADAĆ CIŚNIENIOWE. NAWIEWNIKI OKIENNE (CZERPNIA + OKAP) W KOLORZE BIAŁYM O WYDAJNOŚCI 45,00 m³/h.

lp	powierzchnia okna [m²]	ilość [szt.]	powierzchnia łączna [m²]
6	2,70	6	16,20
7	2,55	10	25,50
8	3,75	5	18,75
9	4,00	2	8,00
10	2,40	2	4,80
RAZEM		25	73,25

SCHEMAT OKIEN DO WYMIANY

ADM I (2019 r.) str. 3

skala 1:50



STOLARKA PCV




- WYMIARY UŚREDNIONE.
- PRZED WYKONANIEM OKIEN SPRAWDZIĆ WYMIARY KAŻDEGO OKNA NA MIEJSCU ORAZ PODZIAŁ I KIERUNEK OTWIERANIA SKRZYDEŁ.
- OKNA MUSZĄ POSIADAĆ CIŚNIENIOWE. NAWIEWNIKI OKIENNE (CZERPNIA + OKAP) W KOLORZE BIAŁYM O WYDAJNOŚCI 45,00 m³/h.

lp	powierzchnia okna [m ²]	ilość [szt.]	powierzchnia łączna [m ²]
11	1,98	2	3,96
12	3,36	1	3,36
13	1,47	1	1,47
14	2,25	6	13,50
15	3,15	4	12,60
RAZEM		14	34,89

SCHEMAT OKIEN DO WYMIANY

ADM I (2019 r.) str. 4

skala 1:50



STOLARKA PCV






- WYMIARY UŚREDNIONE.
- PRZED WYKONANIEM OKIEN SPRAWDZIĆ WYMIARY KAŻDEGO OKNA NA MIEJSCU ORAZ PODZIAŁ I KIERUNEK OTWIERANIA SKRZYDEŁ.
- OKNA MUSZĄ POSIADAĆ CIŚNIENIOWE. NAWIEWNIKI OKIENNE (CZERPNIA + OKAP) W KOLORZE BIAŁYM O WYDAJNOŚCI 45,00 m³/h.

lp	powierzchnia okna [m ²]	ilość [szt.]	powierzchnia łączna [m ²]
16	1,73	4	6,92
17	1,12	21	23,52
18	1,08	2	2,16
19	3,15	1	3,15
20	2,25	1	2,25
RAZEM		29	38,00

SCHEMAT OKIEN DO WYMIANY

ADM I (2019 r.) str. 5

skala 1:50



STOLARKA PCV






- WYMIARY UŚREDNIONE.
- PRZED WYKONANIEM OKIEN SPRAWDZIĆ WYMIARY KAŻDEGO OKNA NA MIEJSCU ORAZ PODZIAŁ I KIERUNEK OTWIERANIA SKRZYDEŁ.
- OKNA MUSZĄ POSIADAĆ CIŚNIENIOWE. NAWIEWNIKI OKIENNE (CZERPNIA + OKAP) W KOLORZE BIAŁYM O WYDAJNOŚCI 45,00 m³/h.

lp	powierzchnia okna [m ²]	ilość [szt.]	powierzchnia łączna [m ²]
21	4,50	1	4,50
22	3,60	1	3,60
23	0,96	1	0,96
24	1,63	3	4,89
25	1,08	1	1,08
RAZEM		7	15,03

SCHEMAT OKIEN DO WYMIANY

ADM I (2019 r.) str. 6

skala 1:50



STOLARKA PCV






- WYMIARY UŚREDNIONE.
- PRZED WYKONANIEM OKIEN SPRAWDZIĆ WYMIARY KAŻDEGO OKNA NA MIEJSCU ORAZ PODZIAŁ I KIERUNEK OTWIERANIA SKRZYDEŁ.
- OKNA MUSZĄ POSIADAĆ CIŚNIENIOWE. NAWIEWNIKI OKIENNE (CZERPNIA + OKAP) W KOLORZE BIAŁYM O WYDAJNOŚCI 45,00 m³/h.

lp	powierzchnia okna [m ²]	ilość [szt.]	powierzchnia łączna [m ²]
26	1,98	3	5,94
27	2,09	2	4,18
28	2,52	2	5,04
29	2,88	5	14,40
30	1,12	1	1,12
RAZEM		13	30,68

SCHEMAT OKIEN DO WYMIANY

ADM I (2019 r.) str. 7

skala 1:50



STOLARKA PCV






- WYMIARY UŚREDNIONE.
- PRZED WYKONANIEM OKIEN SPRAWDZIĆ WYMIARY KAŻDEGO OKNA NA MIEJSCU ORAZ PODZIAŁ I KIERUNEK OTWIERANIA SKRZYDEŁ.
- OKNA MUSZĄ POSIADAĆ CIŚNIENIOWE. NAWIEWNIKI OKIENNE (CZERPNIA + OKAP) W KOLORZE BIAŁYM O WYDAJNOŚCI 45,00 m³/h.

lp	powierzchnia okna [m ²]	ilość [szt.]	powierzchnia łączna [m ²]
31	2,25	1	2,25
32	2,16	14	30,24
33	2,47	1	2,47
34	0,35	8	2,80
35	2,80	1	2,80
RAZEM		25	40,56

SCHEMAT OKIEN DO WYMIANY

ADM I (2019 r.) str. 8

skala 1:50



STOLARKA PCV








- WYMIARY UŚREDNIONE.
- PRZED WYKONANIEM OKIEN SPRAWDZIĆ WYMIARY KAŻDEGO OKNA NA MIEJSCU ORAZ PODZIAŁ I KIERUNEK OTWIERANIA SKRZYDEŁ.
- OKNA MUSZĄ POSIADAĆ CIŚNIENIOWE. NAWIEWNIKI OKIENNE (CZERPNIA + OKAP) W KOLORZE BIAŁYM O WYDAJNOŚCI 45,00 m³/h.

lp	powierzchnia okna [m²]	ilość [szt.]	powierzchnia łączna [m²]
36	3,08	1	3,08
37	2,80	2	5,60
38	3,50	1	3,50
39	2,40	1	2,40
40	2,40	1	2,40
RAZEM		6	16,98
RAZEM str. 1-8		125	264,59

SCHEMAT OKIEN DO WYMIANY

ADM I (2019 r.) str. 9

skala 1:50



STOLARKA DREWNIANA

- WYMIARY UŚREDNIONE.
- PRZED WYKONANIEM OKIEN SPRAWDZIĆ WYMIARY KAŻDEGO OKNA NA MIEJSCU ORAZ PODZIAŁ I KIERUNEK OTWIERANIA SKRZYDEŁ.
- OKNA MUSZĄ POSIADAĆ CIŚNIENIOWE. NAWIEWNIKI OKIENNE (CZERPNIĄ + OKAP) W KOLORZE BIAŁYM O WYDAJNOŚCI 45,00 m³/h.

lp	powierzchnia okna [m²]	ilość [szt.]	powierzchnia łączna [m²]
1	2,25	1	2,25
2	2,04	2	4,08
3	1,65	14	23,10
4	2,10	1	2,10
5	2,10	2	4,20
6	2,55	2	5,10
7	2,10	1	2,10
RAZEM		23	42,93